





# AGRISALD

RED ELECTRO-SOLDADA

Es una red económica de alambre galvanizado, electro-soldada, con malla rectangular o cuadrada. Los alambres verticales y horizontales, ambos lineales, son de acero galvanizado. Se utiliza principalmente en los sectores de la construcción, la industria, la agricultura y criaderos.

La red Agrisald se vende en rollos de 25 m, en pallets envueltos en una película protectora de polietileno reciclable. Las características más importantes de Agrisald son: el revestimiento protector de cinc resistente a la corrosión, los fuertes puntos de soldadura, las mallas regulares y uniformes con bordes suavizados para un manejo más seguro.

dimensión malla mm	∅ alambre mm	H cm	rollo kg c/u	rollo/pallet n°
12,7x12,7	1,45	51-60-70-80-100	27-31-37-42-52	9
12,7x25,4	1,45	51-60-70-80-100-121	20-23-27-31-39-47	9
19,0x19,0	1,45	51-61-70-80-101-120	18-21-25-28-35-42	9
25,4x25,4	1,80	102	38	9
50,8x25,4	2,00	102-122-153-183-203	39-47-58-69-77	9
50,8x50,8	2,00	102-122-153-183-203	26-31-39-46-52	9
76,2x50,8	2,00	84-99-122-153-183-198	18-22-27-33-38-42	9



características generales	valor	unidad de medida	ref. estándares
máxima resistencia a la tracción unitaria del alambre	450-550*	N/mm <sup>2</sup>	-
resistencia puntos de soldadura (min/máx.)	398/757	N	ASTM.A 185-06
tipo de revestimiento de cinc	en caliente	-	UNI-EN 10244-2
grado de pureza del cinc (SHG)	~99,995%	-	UNI-EN 1179
adherencia del cinc	1 (excelente)	-	UNI-EN 10244-2
espesor revestimiento de cinc	~8,5/~10	µm	-
tolerancia longitud rollo	-0/+1	%	-
tolerancia ∅ alambre galvanizado	±0,035/±0,040	mm	UNI-EN 10218-2

(\*) los valores se refieren al alambre antes de la construcción de la malla

(\*) Bajo petición, es posible producir mallas y alambres con medidas diferentes a las estándar.

